

مشخصات دستگاه : هیتاچی 704

یک پروب برای برداشت نمونه و یک پروب برای برداشت معرف

دارای یخچال جهت نگهداری معرف ها در سینی معرف

دارای سیستم شستشوی اتوماتیک کوتهای واکنش

دارای سنسور تشخیص سطح معرف ، نمونه و تشخیص فیبرین و ضربه

دارای سیستم فتومتریک پیشرفته grating

دارای برنامه QC

قابلیت انجام تستهای STAT اورژانس در هر زمان

قابلیت انجام انواع تستهای بیوشیمی توربیدومتری، کالریمتریک، سرولوژی

دارای مانیتور ، کیبورد ، پرینتر اکسترنال و پورت RS 232 جهت انتقال اطلاعات

روشهای اندازه گیری :

Monochromatic, bichromatic, endpoint, endpoint with sample blank,

double endpoint, simultaneous endpoint and kinetic, kinetic and

double kinetic.

سرعت انجام آزمایش : 180 تست در ساعت بدون ise

نوع نمونه : Serum, Plasma, Urine, CSF, Supernatant and other sample types

مقدار برداشت نمونه : 2 تا 20 میکرولیتر

مقدار برداشت معرف : 20 تا 350 میکرولیتر

مقدار نمونه الزم جهت واکنش : 350 تا 700 میکرولیتر

سینی نمونه : یک سینی دارای 3 رینگ هم مرکز :

-رینگ خارجی : دارای 40 جایگاه جهت نمونه های روتین

-رینگ میانی : دارای 30 جایگاه جهت کالیبراتورها

-رینگ داخلی : 10 جایگاه جهت نمونه های اورژانس ، 6 جایگاه جهت کنترل ، 1 جایگاه

جهت محلول شستشو

سینی معرف : یک عدد سینی معرف دارای 40 جایگاه برای نگهداری معرفها

سینی واکنش : تعداد 48 کووت جهت خوانش

C :+1.0 37 دمای واکنش

همزن : یک عدد همزن جهت مخلوط کردن یکنواخت معرف و نمونه

طول موج : تعداد 11 طول موج :

340-376-415-450-480-505-546-600570-660-770 نانومتر

سیستم نوری دارای سیستم فتومتریک با تکنولوژی بسیار پیشرفته (Grating عدم استفاده از موتور و ...)...

نوع لامپ: هالوژن تنگستن 12 ولت ، 20 وات

کنترل کیفیت : قابلیت انجام کنترل کیفی روزانه

وزن : 350 کیلو گرم

ابعاد : طول : 106 / عرض : 71 / ارتفاع : 103 سانتیمتر

شرکت عمران طب ایرانیان تامین کننده تمامی تجهیزات آزمایشگاهی

@omran_teb.ir

www.omranteb.ir

09375001936

عمران طب ایرانیان